

Nr. 774/13.07.2023

Răspuns consolidat solicitare de clarificări

Achiziție

mașini de spălat și mașini de uscat rufe profesionale destinate Centrului Multifuncțional de sănătate, igienă și educație din Racoș
ADV1373627

1. Solicitare de clarificare

Dezinfecție: antibacteriană, antialergică - program de autocurățare cu dezinfecție – Masinile profesionale / industriale nu necesita program de autocuratare deoarece detergentul de spalare / dezinfectie folosit are acest rol.

Se accepta program de spălare si dezinfecție la 90 grade pentru îndeplinirea acestei cerinte ?

Răspuns

Se accepta program de spălare si dezinfecție la 90 grade pentru îndeplinirea acestei cerințe.

2. Solicitare de clarificare

Întrebări CONTINUT SOLICITARE:

În caietul de sarcini sunt următoarele specificații gabaritice la mașina de spălat rufe: Dimensiuni (aproximative) (LxAxH): 600x700x900 mm

Se accepta și dimensiuni de 595x706x865mm?

În caietul de sarcini avem următoarele specificații gabaritice la uscător: Dimensiuni (aproximative) (LxAxH): 600x700x900 mm

Se accepta și dimensiuni de 595x769x865mm?

Răspuns

Dimensiunile enunțate în caietul de sarcini sunt specificate cu aproximație având în vedere analiza de piață pentru astfel de echipamente realizată de autoritatea contractantă anterior constatând mici diferențe.

S-a propus această specificație de dimensiuni "aproximativ" pentru a oferi tratament egal tuturor ofertanților.

Se acceptă dimensiunile specificate în solicitarea de clarificări atât a mașinilor de spălat rufe cât și mașinilor de uscat rufe.

3. Solicitare de clarificare

Privind achiziția de mașini de spălat și mașini de uscat rufe profesionale destinate Centrului Multifuncțional de sănătate, igienă și educație din Racoș

2. OBIECTUL ACHIZITIEI

2.1 Obiectul achiziției constă în:

Achiziționarea a 4 mașini de spălat rufe profesionale cu următoarele caracteristici de bază:

....

- Dezinfecție: antibacteriană, antialergică - program de autocurățare cu dezinfecție
- Volum tambur: min. 65 dm³

....

- Montare fără fundație (direct pe podea)

va adresăm rugămintea de a face precizările necesare sau completarea sau corectarea informațiilor sau eliminarea lor după caz:

A. Precizați modalitatea în care acest program trebuie să fie setat să funcționeze ținând cont de următoarele elemente: mașinile de spălat sunt echipamente destinate diverselor tipuri de spălări și constructiv, conform cerințelor, pot fi configurate să accepte diverse tipuri alimentare cu substanțe chimice folosite în proces (detergenți, balsamuri, apret, înălbitori, neutralizatori, dezinfectanți vopsele, etc.) care din punct de vedere al adăugării în ciclurile derulate se poate face:

- MANUAL prin cutiile / distribuitorii de detergenți
- MANUAL / AUTOMAT prin sisteme de pompe acționate prin diferite metode

Pentru a îndeplini cerința de Dezinfecție: antibacteriană, antialergică - program de autocurățare cu dezinfecție și a realiza programul solicitat vă rugăm să precizați:

- Formularea (lichid/solid), tipul și specificațiile substanței dezinfectante care va fi folosită (concentrație, temperatura de activare, timpul de acțiune)
- Modul în care substanța dezinfectantă va fi adăugată

Răspuns

Se acceptă program de spălare și dezinfecție la 90 grade pentru îndeplinirea acestei cerințe. Substanța se adaugă manual.

B. La unitatea de măsură dm³ se acceptă 1dm³ = 1litru

Răspuns – capacitatea poate fi exprimată în litri

C. La

- Montare fără fundație (direct pe podea)

Având în vedere modul în care este realizat constructiv spațiul în care vor fi instalate vă rugăm să precizați modul în care trebuie să fie configurată mașinile de spălat:

- Cu valvă de scurgere – eliberare rapidă și simplă a apei, posibilități de defectare mai reduse la prezența unor corpuri străine
- Cu pompă de evacuare – eliberare mai lentă a apei, sensibilitate la majoritatea corpurilor străine prezente

Răspuns

Mașinile vor fi amplasate în construcție din container pe pardoseală (la etaj).

Solicitarea este ca mașinile (de spălat și uscătoarele) vor fi montate pe podea.

Scurgerea/ evacuarea se face în sistemul de canalizare amplasat la cca 50cm înălțime de la pardoseală (prin perete).

Luciana Gliga

Director executiv

Agentia de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov

Igor Cojocaru

Agent de dezvoltare

Agentia de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov

